

スーパーシャインに
UVカット機能を追加!



UVシャイン

従来BD加工の
塗布技術が進化し、

**流滴性
が向上!**

最新の高機能
原料の使用で

**優れた強度
を実現!**

新配合・
塗布技術の進化で

**透明性
UP!**

最大1000幅
の原反で

**大口徑間口
対応!**

UVカットタイプで波長380nm以下の害虫に対して有効な紫外線をカットしたフィルムです。ミカンキイロアザミウマなどのスリップス類、コナジラミ類など物理的に害虫の活動を抑制し減農薬や有機栽培などに利用できます。紫外線カットをすることにより、灰色カビ病、菌核病の発生を抑えます。

厚み(mm)	幅(cm)	長さ(m)
0.15	100・135・150・185・210・230・270・300・330・370・430・460・500・540・600・630・660・700・770・800・840・900・1000	1m単位で加工可能

[使用上の注意]

1. フィルムには表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
2. 温度差による伸縮性がありますので冬場に展張する時は強めに展張して下さい。夏場に展張するときはたるまない程度に緩めに展張することをお勧めします。
3. フィルム内側に流滴効果を塗布しています。パイプ等でのスレで流滴効果が損なう恐れがありますので十分ご注意ください。
4. ハウスバンドを使用する際は摩擦で破れる恐れがありますのでご注意ください。またスプリングでの固定する場合は被覆スプリングや専用の補助部材をご使用下さい。
5. 使用時に同種フィルム以外(塩ビフィルムなど)と重ねて使用すると耐久性が低下する恐れがあるのでご注意ください。
6. ハウス内で太陽熱消毒及び土壌消毒など高温多湿密閉することで流滴性能や耐久性が低下する恐れがありますのでご注意ください。
7. 濡れたままの状態で巻上をおこなうとフィルム同士が融着する恐れがありますので十分に乾燥させてから巻上することをお勧めします。
8. イオウ燐蒸やイオウ含有農薬のご使用でフィルムの劣化が促進される恐れがありますのでご注意ください。
9. 気象条件、地域特性、ハウス構造に応じて耐久年数に差が生じることがございます。
10. 保管する際はフィルム同士が融着することがありますので、水濡れや直射日光を避け冷暗所で保管するようお願いいたします。



みかど化工株式会社

<https://www.mikadokakou.com/>

取扱店印

本社・千葉生産センター

〒290-0171

千葉県市原市

潤井戸長者原2298-1-4

TEL:0436-74-1371(代)

FAX:0436-74-2947

成東生産センター

〒289-1306

千葉県山武市白幡

1358

TEL:0475-82-4740

FAX:0475-82-3086

青森生産センター

〒033-0072

青森県上北郡六戸町大字

折茂字今熊658-5

TEL:0176-55-4888

FAX:0176-55-4554